



# HOLOMÝ

VÝROBA VÝSTRAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ

prodej  
montáž  
servis



Společnost **HOLOMÝ s.r.o.** je tradičním českým výrobcem světelné a akustické výstražné techniky pro vozy s předností v jízdě a pracovní stroje.

Vlastní vývojová a výrobní základna, více než 75-ti letá tradice elektrotechnické výroby a kvalifikovaný tým zaměstnanců jsou zárukou kvalitních a konkurenceschopných výrobků oslovujících zákazníky ve více než dvaceti zemích světa.

## ELEKTRONICKÉ SIRÉNY

**digitální BUS řízení / volitelně mikrofon / 12 V nebo 24 V**

- tóny a funkce řízené mikroprocesorem
- vysoká účinnost a spolehlivost
- snadná instalace, jednoduchá obsluha
- ovládání světelných zdrojů
- maximální výkon až 200W
- snadná instalace
- mikrofon
- přepínání denního / nočního režimu
- externí zdroj signálu
- funkce HANDSFREE a MANUAL
- homologace dle EHK 10



## SVĚTELNÉ SOUPRAVY

### Vlastnosti

- LED diody
- barva krytů: čirá, oranžová, modrá, červená, zelená, opálová, černá
- ECE 65 homologace pro 2 úrovně svítivosti (provoz DEN / NOC) v červené a modré barvě
- ECE 65 homologace v oranžové barvě
- nízký aerodynamický odpor
- nekorodující eloxovaná hliníková základna
- rázuvzdorné polykarbonátové UV stabilizované kryty
- unikátní modulární design pro variabilitu konfigurací
- snadná instalace a údržba - vyvinuto s vysokými nároky na použité materiály, odolné povětrnostním vlivům



### Možnosti vybavení

- LED jednoúčelové (STOP, STOP/POLICIE, AMBULANCE) nebo programovatelné displeje
- integrovaný tlakový reproduktor (jednoduchý i duální)
- integrovaná elektronická siréna
- LED směrová alej ve střední části
- boční a přední pracovní LED svítidla

### ŘADA V(x)L

S obdélníkovou základnou

#### Rozměry

- výška 100 mm
- hloubka 288 mm
- standardní šířky 1092, 1362 mm
- na přání speciální šířky 576, 972, 1192, 1492, 1704, 1898 mm



### ŘADA V(x)T

S oblým zakončením základny

#### Rozměry

- výška 80 mm - VxT/80 nebo 60 mm - VxT/60
- hloubka 288 mm
- standardní šířky 1089, 1229, 1528 mm
- na přání speciální šířky 492, 589, 989, 1409, 1708, 1908 mm





Kvalitu chápeme nejenom jako nutnost, ale také jako povinnost vůči zákazníkům, dodavatelům i spolupracovníkům, jako cíl a prostředek dalšího rozvoje a nástroj seberealizace.

V rámci této filozofie je ve společnosti zaveden a udržován certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

## MAJÁKY

### LED, rotační, výbojkové

#### Vlastnosti

- **uchycení:** magnetické (M, MD), pevné uchycení (B), pevné uchycení na tyč (A), flexibilní uchycení na tyč (AF, FLX)
- **barva:** modrá, oranžová, červená, zelená a možnost kombinace LED modulů (např. modro/oranžový maják)
- **homologace:** EMC, EHK 65
- dle provedení jedna nebo dvě úrovně svítivosti
- základní dvojblesk s možností předvolby z více zábleskových módů



#### VML

##### LED maják

- 12 V, 24 V nebo 12 / 24 V (dle provedení)
- 12, 18 nebo 24 diod
- dvoubarevné
- automatické stmívání u magnetické verze



#### B14-VMD

##### LED maják

- 12 / 24 V
- 10 diod



#### B18-VMD

##### LED maják

- 12 / 24 V
- 15 diod



#### VML /140

##### LED maják

- 12 V, 24 V nebo 12 / 24 V (dle provedení)
- 12, 18 nebo 24 diod
- dvoubarevné
- automatické stmívání u magnetické verze



#### B16-VMD

##### LED maják

- 12 / 24 V
- 8 diod



#### MOVIA-SL LED

##### LED maják

- jen magnetické uchycení
- 12 V / 24 V




## LED DISPLEJE

Jednoúčelové, víceslovné i plně programovatelné LED displeje pro vnitřní nebo venkovní použití. Pro skrytou montáž nabízíme motoricky výklopný mechanismus

#### VARIANTY:

- 12 V
- jednoslovné / víceslovné nebo programovatelné provedení
- externí nebo interní použití
- verze pro uchycení na sluneční clonu
- displeje programovatelné pomocí USB portu PC  
plná matice nabízí univerzální použití, zobrazuje jakékoli znaky vč. grafiky, animace textu apod.



# LED ALEJE

## DLE PROVEDENÍ:

- 6, 8 nebo 10 LED modulů
- homologace EHK 65
- napájecí napětí 12 / 24 V
- mód směřování vlevo / vpravo, výstražné blikání, ze středu ven, volitelné konfigurace módů
- nízkoprofilová konstrukce a univerzální možnost montáže umožňují kombinaci s většinou světelných ramp bez omezení jejich výstražného signálu
- zařízení pro směřování řidičů sekvencemi optických signálů



# PRACOVNÍ A INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA

## DLE PROVEDENÍ:

- 4, 6 nebo 15 LED
- napájecí napětí 12 V nebo 12 / 24 V
- pracovní svítidla pro externí použití:
  - IP 68
  - pevná montáž nebo magnetické uchycení
- interiérová svítidla - světelné lišty
  - studená bílá, neutrální bílá, teplá bílá



# LED VÝSTRAŽNÁ SVÍTIDLA

## DLE PROVEDENÍ:

- 3, 4, 6, 9, 12 nebo 18 LED
- interní nebo externí provedení
- povrchová montáž, zapuštěná montáž, univerzální montáž na držák, držák s přísavkami pro upevnění za čelní sklo
- barva: modrá, oranžová, červená, bílá + kombinace barev
- napájecí napětí 12 V nebo 12 / 24 V
- homologace EHK 65



## HOLOMÝ s.r.o.

Hemy 829, Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
Česká republika

tel: +420 571 685 970  
+420 571 685 971  
fax: +420 571 685 979

e-mail: sales@holomy.cz  
www.holomy.cz

Certifikát ISO 9001