

Elektronické sirény řady AZD 400

výroba, prodej, montáž, servis

- tóny a funkce řízené mikroprocesorem
- digitální BUS komunikace
- vysoká účinnost a spolehlivost
- snadná instalace, jednoduchá obsluha

- homologace dle EHK 10
- standardně tóny WAIL, YELP, HI-LO a HORN
- dostupné tóny HOŘÍ, PIERCER, Y-249, DIN a další dle požadavků legislativy dané země určení

AZD 400 B

Zvláštní zvukové výstražné zařízení **AZD 400 B** je sestava:

- 1) sirénového zesilovače **AZZ 400 B**
- 2) ovládací jednotky **AZJ 400 řady B nebo A**

AZZ 400 B

sirénový zesilovač

7 tónů / digitální BUS řízení / mikrofon - PA funkce / 12 V nebo 24 V / signál HORN

- ovládání **světelných zdrojů** (LED displeje, pracovní svítidla, LED alej, ...) díky dvěma integrovaným výkonovým výstupním relé (2x5A) a nevýkonovým výstupům (12x100mA)
- standardně 3 tóny + HORN, 7 tónů dostupných pouze u ovládací jednotky AZJ 400-B-M-16
- **snadná instalace** - zesilovač a digitálně řízené ovládací jednotky jsou propojeny datovým kabelem RJ45
- **maximální výkon až 200 W**
- **mikrofonní funkce** - integrovaná do ruční jednotky s mikrofonem nebo jako samostatný mikrofon s odděleným ovládacím panelem
- **přepínání denního / nočního režimu**
- **externí zdroj signálu** - možnost připojení externího zdroje audio signálu, např. MP3 přehrávače apod.
- **funkce HANDSFREE** - napojení na externí tlačítko, např. klakson
- **funkce MANUAL** - rychlá aktivace sirény / změna tónu
- **funkce IGN** - zapnutí zesilovače od „klíčku“ automobilu (pouze pro ovládací jednotky AZJ 400 B-M-6 a B-M-16)
- **signál HORN** pro zvýraznění výstrahy
- **rozměry** (v x š x h): 122 x 180 x 68 mm



AZZ 400 B-M-002

AZZ 400 B-M-002-24

AZJ 400 B

digitální ovládací jednotky

- **AZJ 400 B-M-16**
 - mikrofon integrovaný do ruční jednotky s ovládáním veškerého vybavení světelné soupravy
 - 16 tlačítek, podsvícení pro snadnou orientaci v noci, optická indikace aktivované funkce
 - definice funkcí tlačítek pomocí maker
 - pro plnohodnotné ovládání systému AZD 400 B (až 9 ovládatelných výstupů)
 - rozměry (š x v x h): 65 x 125 x 25 mm
- **AZJ 400 B-M-6**
 - kompaktní provedení ruční ovládací jednotky s integrovaným mikrofonem
 - 6 podsvícených tlačítek s optickou indikací aktivované funkce
 - možnost ovládat až 6 výstupů
 - rozměry (š x v x h): 61 x 100 x 17 mm
- **AZJ 400 B-M-6-1**
 - digitální panel integrovaný do samostatné jednotky
 - odpojitelný mikrofon AM 01-E (není součástí ovládací jednotky)
 - 6 podsvícených tlačítek s optickou indikací aktivované funkce
 - možnost ovládat až 6 výstupů
 - rozměry (š x v x h): 130 x 53 x 53 mm
- **AZJ 400 B-M-6-2**
 - digitální panel integrovaný do samostatné jednotky standardu 1DIN (autorádio)
 - odpojitelný mikrofon AM 01-E (není součástí ovládací jednotky)
 - 6 podsvícených tlačítek s optickou indikací aktivované funkce
 - možnost ovládat až 6 výstupů
 - rozměry (š x v x h): 190 x 58 x 80 mm



AZJ 400 B-M-16-MAG-2



AZJ 400 B-M-6-0



AZJ 400 B-M-6-1



AZJ 400 B-M-6-2



mikrofon AM 01-E
připojitelný do ovládací jednotky

AZJ 400 A

analogové ovládací jednotky

AZJ 400 A bez mikrofonní funkce

AZJ 400 A-2-0

- ovládací jednotka zabudovatelná do panelu
- bez mikrofonní funkce, mikrofon AM 02-E (obj.č. 2005012714) je možné připojit do zesilovače AZZ 400 B
- 2 tlačítka: denní/noční provoz, MANUAL/HORN
- rozměry (š x v): 52 x 33 mm



AZJ 400 A-2-0

AZJ 400 A-3-0

- ovládací jednotka zabudovatelná do panelu
- bez mikrofonní funkce, mikrofon AM 02-E (obj.č. 2005012714) je možné připojit do zesilovače AZZ 400 B
- 3 tlačítka: denní/noční provoz, maják/siréna, MANUAL/HORN
- rozměry (š x v): 66 x 33 mm

mikrofon AM 02-E
připojitelný do zesilovače AZZ 400 B



AZJ 400 A-3-0

AZJ 400 A-4-0

- ovládací jednotka zabudovatelná do panelu
- bez mikrofonní funkce, mikrofon AM 02-E (obj.č. 2005012714) je možné připojit do zesilovače AZZ 400 B
- 4 tlačítka: denní/noční provoz, maják/siréna, volba sirénového tónu, MANUAL/HORN
- rozměry (š x v): 82 x 33 mm



AZJ 400 A-4-0

AZJ 400 A-6-1

- ovládací jednotka integrovaná do samostatné jednotky standardu 1DIN (autorádio)
- bez mikrofonní funkce
- 6 tlačítek: denní/noční provoz, siréna, volba sirénového tónu, MANUAL/HORN, odepnutí doplňkových výstražných světel
- rozměry (š x v x h): 190 x 58 x 80 mm



AZJ 400 A-6-1

AZJ 400 A s mikrofonní funkcí

AZJ 400 A-M-3-0

- ovládací jednotka zabudovatelná do panelu, s připojitelným externím mikrofonem
- 3 tlačítka: denní/noční provoz, maják/siréna, MANUAL/HORN
- regulace hlasitosti mikrofonu
- rozměry (š x v): 89 x 33 mm



AZJ 400 A-M-3-0

AZJ 400 A-M-4-1

- ovládací jednotka zabudovatelná do panelu, s připojitelným externím mikrofonem
- 4 tlačítka: denní/noční provoz, maják/siréna, MANUAL/HORN, sepnutí doplňkových výstražných světel
- regulace hlasitosti mikrofonu
- rozměry (š x v): 106 x 33 mm



AZJ 400 A-M-4-1

mikrofon PM 01-E

připojitelný do konektoru ovládací jednotky

AZD 400 A

3 tóny / bez mikrofonu / 12V / signál HORN

- kompaktní konstrukce** pro instalaci v omezených prostorech
- maximální výkon až 200W**
- jednoduchá obsluha** s indikací funkce
- funkce HANDSFREE** - napojení na externí tlačítko, např. klakson
- funkce MANUAL** - rychlá aktivace sirény / změna tónu
- signál HORN** pro zvýraznění výstrahy
- kontrola funkce majáku** s automatickým blokováním tónu
- velmi snadná montáž** - zařízení je rozděleno do dvou funkčních jednotek:

- sirénový zesilovač AZZ 400 A** - obsahující také relé k řízení světelné soupravy nebo majáků (5A), může být instalován zcela mimo dosah posádky vozu - např. pod sedadlem, v kufru - kompaktní rozměry 122 x 132 x 68 mm (š x v x h)
- ovládací jednotka** s tlačítky a indikací funkce diodami
- propojovací kabeláž** ve standardní nebo zakázkové délce



AZZ 400 A

AZJ 600 A-4-0

- kompaktní provedení ruční ovládací jednotky
- 4 podsvícená tlačítka s optickou indikací aktivované funkce
- rozměry (š x v x h): 50 x 100 x 18 mm



AZJ 600 A-4-0

vč. držáku s magnetickým uchycením



AZJ 400 A-2-0



AZJ 400 A-3-0

HOLOMY s.r.o.

Hemy 829, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

tel: +420 571 685 970
+420 571 685 971

e-mail: sales@holomy.cz
www.holomy.cz

Certifikát ISO 9001