

Výstražné světelné majáky

výroba, prodej, montáž, servis

VML(C) 012(024)L

LED

magnetický (do 250 km/h) **M**

pevná montáž **B**

pevné uchycení na tyč **A**
(jen u 90 mm)

- homologace: EMC, EHK-65
 - jedna úroveň svítivosti (TB1, TR1, TA1)
 - dvě úrovně svítivosti (TB2, TR2)
 - u magnetické verze automatické stmívání
- počet LED: 12, 18 nebo 24
- barva: modrá, červená, oranžová
- odběr v klidovém režimu ~ 1mA
- max. odběr: 3,6 A / 12 V, 1,8 A / 24 V



magnetická základna

- základní dvojzáblesk s možností předvolby ze 3 zábleskových módů
- možnost kombinace LED modulů (např. modro/červený maják)

VML(C) 012L(024L) - 90 mm:


- počet LED: 12, 18 nebo 24
- napájecí napětí: 12 / 24 V
- barva diod:
 - modrá: modrý kryt (VML) čirý kryt (VMLC)
 - oranžová: čirý kryt (VMLC)
 - červená: čirý kryt (VMLC)
- uchycení: pevná montáž (B), magnetický (M), pevné uchycení na tyč (A)
- průměr: 180 mm
- výška: 108 mm (M), 96 mm (B), 160 mm (A)
- hmotnost: 1,7 kg (M), 1,1 kg (B), 1,8 kg (A)



výška 90 mm

VML(C) 012L(024L) - 140 mm:

- počet LED: 18 nebo 24
- napájecí napětí: 12 / 24 V
- barva diod:
 - modrá: modrý kryt (VML) čirý kryt (VMLC)
 - oranžová: oranžový kryt (VML) čirý kryt (VMLC)
 - červená: čirý kryt (VMLC)
- uchycení: pevná montáž (B), magnetický (M)
- průměr: 180 mm
- výška: 144 mm (M), 133 mm (B)
- hmotnost: 2,1 kg (M), 1,7 kg (B)



výška 140 mm



VML 024L-B-18B-140



VMLC 012L-B-12R12B

VMLC 012L-3M-24B

VMLC 012L-A-12A

Výsuvná tyč pro majáky,
obj.číslo: 2005011575



Držák majáku (hliníková střecha)

- magneticky vodivá základna z povrchově upraveného ocelového plechu
- slouží k upevnění výstražného majáku typu VML na nemagnetickou střechu vozidla
- po obvodu jedné strany opatřena segmenty lepicí pásky 3M, pomocí kterých bude základna ke střeše vozu pevně přilepena
- průměr: 180 mm
- obj. číslo s 3M páskou: 2005012640
- obj. číslo bez 3M pásky: 2005012630

VMLC 012(024)L/NR

LED

magnetický (do 250 km/h) **M**

pevná montáž **B**

- homologace: EMC, EHK-65
 - dvě úrovně svítivosti (TB2, TR2)
 - u magnetické verze automatické stmívání
- počet LED: 12 nebo 24
- barva: modrá, červená
- odběr v klidovém režimu ~ 1mA
- max. odběr: 3,6 A / 12 V, 1,8 A / 24 V

VMLC 012L(024L) - vysoká verze:

- počet LED: 12 nebo 24
- napájecí napětí: 12 / 24 V
- uchycení: pevná montáž (B), magnetický (M)
- průměr: 220 mm
- výška: 145 mm (M), 134 mm (B)
- hmotnost: 2,1 kg (M), 1,7 kg (B)

VMLC 012L(024L) - nízká verze:

- počet LED: 12 nebo 24
- napájecí napětí: 12 / 24 V
- uchycení: pevná montáž (B), magnetický (M)
- průměr: 220 mm
- výška: 105 mm (M), 93 mm (B)
- hmotnost: 1,9 kg (M), 1,3 kg (B)



VMLC 024L/NR-FDH-B-12B12R



VMLC 024L/NR-FD-B-12B12R

B14-VMD 024L

LED

LED

B16-VMD 024L

- 10 LED
- homologace: EMC, EHK-65
 - jedna úroveň svítivosti (TB1, TR1, TA1)
- barva:
 - modrá (MD,B)
 - červená (MD, B)
 - oranžová (MD, B, A)
- napájecí napětí 12 / 24 V
- max. odběr:
 - 2,0 A / 12 V
 - 1,0 A / 24 V
- rozměry:
 - průměr 142 mm
 - výška majáku 128 mm (MD, B), 202 mm (A)
 - hmotnost 1 kg (MD), 0,65 kg (B), 0,75 kg (A)



magnetický (do 250 km/h) **MD**
pevná montáž **B**
pevné uchycení na tyč **A**

MD magnetický (do 250 km/h)
B pevná montáž
FLX flexibilní uchycení na tyč

- 8 LED
- homologace: EMC, EHK-65
 - jedna úroveň svítivosti (TB1, TR1, TA1)
 - u modrého majáku na pevnou montáž - dvě úrovně svítivosti (TB2)
- barva: modrá, červená, oranžová
- napájecí napětí 12 / 24 V
- max. odběr 0,9 A / 12 V, 0,45 A / 24 V
- rozměry:
 - průměr základny 142 mm (B), 118 mm (MD), 110 mm (FLX)
 - výška 80 mm (MD, B), 158 mm (FLX)
 - hmotnost 0,75 kg (MD), 0,40 kg (B), 0,60 kg (FLX)



EVOLUX F 024L

LED

LED

B18-VMD 024L

- 8 LED
- homologace: EMC, EHK-65
 - jedna úroveň svítivosti (TA1, TB1)
- jednozáblesk
- barva: oranžová, modrá
- napájecí napětí 12 / 24 V
- max. odběr 2,3 A / 12 V, 1 A / 24 V
- synchronizace až 4 ks majáků mezi sebou
- rozměry:
 - průměr majáku: 116 mm (M, B, FLX)
 - průměr základny: 148 mm (B)
 - výška: 110 mm (M), 89 mm (B), 131 mm (FLX)
 - hmotnost: 0,86 kg (M), 0,43 kg (B), 0,46 kg (FLX)



magnetický **M**
pevná montáž **B**
flexibilní uchycení na tyč **FLX**

M magnetický
B pevná montáž
A pevné uchycení na tyč

- 15 LED
- homologace: EMC, EHK-65
 - jedna úroveň svítivosti (TA1)
- barva: oranžová
- napájecí napětí 12 / 24 V
- max. odběr: 1,86 A / 12 V, 0,93 A / 24 V
- rozměry: průměr základny: 142 mm (B), 118 mm (M, A)
výška: 116 mm (B,M), 154 mm (B), 194 mm (A)



COMET LED

LED

LED

COMET S

- homologace: EMC, EHK-65
 - jedna úroveň svítivosti (TB1, TR1, TA1)
 - dvě úrovně svítivosti (TB2)
- barva: modrá, červená, oranžová
- napájecí napětí 12 / 24 V
- max. odběr: 0,9 A / 12 V, 0,5 A / 24 V
- rozměry:
 - průměr 165 mm
 - výška 187 mm (M), 240 mm (A,AF)
 - hmotnost 1,5 kg (M), 1,4 kg (A,AF)



magnetický (do 250 km/h) **M**
pevné uchycení na tyč **A**
flexibilní uchycení na tyč **AF**

M magnetický
B pevná montáž

- homologace: EMC, EHK-65
 - dvě úrovně svítivosti (TB2, TR2, TA2)
- barva: modrá, červená, oranžová
- napájecí napětí 12 / 24 V
- max. odběr: 0,9 A / 12 V, 0,5 A / 24 V

- rozměry:
 - průměr 156 mm
 - výška 95 mm (M), 85 mm (B)
 - hmotnost 650 g (M), 600 g (B)



MOVIA-SL LED

LED

LED

PB-VMD (x)L-B-36A

- LED maják
- homologace: EMC, EHK-65
 - jedna úroveň svítivosti (TB1, TR1, TA1)
- barva: modrá, červená, oranžová
- vysoce účinné magnety pro snadné umístění i na střeších vozů se zřetelně zaobleným profilem
- napájecí napětí 12 / 24 V
- max. odběr:
 - 0,90 A / 12 V
 - 0,45 A / 24 V
- rozměry: průměr 112 mm, výška 145 mm
 - velmi nízká hmotnost 0,85 kg



magnetický (do 270 km/h) **M**

B pevná montáž

- 36 LED
- homologace: EMC, EHK-65
- barva: oranžová
- napájecí napětí 12 nebo 24 V
- IP 67
- max. odběr: 0,71 A / 12 V, 0,36 A / 24 V
- rozměry: průměr základny: 75 mm
výška: 20 mm
hmotnost: 80 g



HOLOMÝ s.r.o.

Hemy 829, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

tel: +420 571 685 970
+420 571 685 971

e-mail: sales@holomy.cz
www.holomy.cz

Certifikát ISO 9001