

Světelné soupravy řady VxL(C)

výroba, prodej, montáž, servis



VNL 024LU-BbSbB-1092

Vlastnosti

- modulární design s širokou variabilitou provedení
- nekorodující eloxovaná hliníková základna s vysokou pevností
- rázuvzdorné polykarbonátové kryty stabilizované proti UV záření
- evropské homologace:
 - EHK 65 - provoz DEN / NOC pro modrou (TB2), červenou barvu (TR2) a oranžovou barvu (TA2)
 - EHK 26, EHK 10
- aplikace pro speciální účely - např. vozidla: FOLLOW ME na letiště apod.



100 mm

Rozměry

- výška 100 mm, hloubka 288 mm
- standardní šířky: 1092, 1192, 1492, 1704 mm
- speciální šířky: 576, 972, 1362, 1898 mm



VSL 012 LU-BbSbB-2SP-1092

Základní konfigurace soupravy

- rohové moduly sestavené do tvaru **U** - diody III. generace (jednořadá nebo dvouřadá optika)
- barevné nebo čiré kryty
- střední kryty v barvě čiré, černé, červené, modré, oranžové nebo opálové
- jednobarevné nebo dvoubarevné provedení



VSL 012 LU/HD-RrSbB-2S-1092

Možnosti vybavení

- doplňková přímá výstražná LED svítidla
- LED směrová alej ve střední části (jednořadá nebo dvouřadá optika)
- LED jednoúčelové (STOP, STOP/POLICIE, HASIČI, AMBULANCE) nebo programovatelné displeje
- integrovaný tlakový reproduktor 1x100W nebo 2x 100W
- vestavný SES modul - synchronizace externích svítilen (mPower, WR, atd.)
- možnost automatického stmívání DIM
- integrovaná elektronická siréna s mikrofonní funkcí i bez mikrofonní funkce
- boční a přímá bílá pracovní svítidla
- volitelné provedení LED optiky ●●●
 - FD - výstražný modul plně osazený diodami - „do obdélníku” ●●●
 - HD - výstražný modul osazený - „do trojúhelníku” ●●



VNLC 024LU/FD-BASAB-1362

HOLOMÝ s.r.o.

Hemy 829, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

tel: +420 571 685 970
+420 571 685 971

e-mail: sales@holomy.cz
www.holomy.cz

Certifikát ISO 9001