

LED displeje

výroba, prodej, montáž, servis

OZN 102-UP

programovatelný displej

14,5 W / 12 V / grafický displej / interní/externí použití

- SMD LED s integrovanou optikou 30°
- možnost upevnění na sluneční clonu
- matice 40/56 sloupců diod, 7/8 řádků diod
- rozměry (š x v x h)
- OZN 102-UP-56/8-i-R/52mm - 442 x 87 x 17 mm, zobrazovací plocha 388 x 52 mm
- OZN 102-UP-56/7-i-R/54mm - 442 x 91 x 80 mm (vč. držáků), zobrazovací plocha 388 x 54 mm
- OZN 102-UP-56/8-i-R/65mm - 442 x 103 x 17 mm, zobrazovací plocha 388 x 65 mm
- OZN 102-UP-56/8-i-R/110mm - 580 x 150 x 30 mm, zobrazovací plocha 476 x 110 mm
- OZN 102-UP-40/8-i-R/65mm - 343 x 103 x 17 mm, zobrazovací plocha 276 x 66 mm
- OZN 102-UP-40/8-i-SC-R/65mm - 350 x 120 x 6,5 mm, zobrazovací plocha 276 x 66 mm
- OZN 102-UP-40/7-SC-R/56mm - 330 x 100 x 6,5 mm, zobrazovací plocha 276 x 56 mm
- OZN 102-UP-56/7-i-SC-R/54mm - 450 x 86 x 6,5 mm, zobrazovací plocha 388 x 54 mm



OZN 102-UP-56/8-i-R/110mm



OZN 102-UP-56/8-i-R/52mm



OZN 102-UP-40/8-i-SC-R/65mm

OZN 102-UP s výklopným mechanismem

14,5 W / 12 V / grafický displej / LED 2,5 mm / interní použití

- SMD LED s integrovanou optikou 30°
- vyklápěcí mechanismus vhodný pro skryté montáže
- motorický pohon 5 W / 12 V, nulová spotřeba v klidovém stavu
- volba až 200 nápisů
- způsob zobrazení textu:
 - statický, plovoucí vlevo, plovoucí vpravo,
 - reálný, zrcadlově čitelný, inverzní
- zřetelné zobrazení textů i za zhoršených podmínek



- zobrazovací plocha 476 x 110 mm
- matrice 56 x 8 diod
- rozměry ve sklopeném stavu (š x v x h): 465 x 48 x 155 mm



- zobrazovací plocha 476 x 110 mm
- matrice 56 x 8 diod
- rozměry ve sklopeném stavu (š x v x h): 810 x 50 x 175 mm

OLED ovládací panel

- ovládací panel LED displeje programovatelný pomocí PC připojením na USB port
- pro displeje: **OZN 102-UP**
- až 200 kombinací textu
- dvouřádkový OLED displej zobrazuje:
 - aktuální nápis a následně volený nápis
- text lze naprogramovat ve verzi:
 - statický, střídající se nebo běžící
- možnost ovládání dvou programovatelných displejů z jednoho ovládacího panelu
- zřetelné zobrazení textů i za zhoršených světelných podmínek
- snadné ovládání pomocí jednoho kombinovaného otočného přepínače s tlačítkem
- rozměry ovládacího panelu (š x v x h): 107 x 68 x 23 mm



OLED ovládací panel

Programovací USB kabel

- slouží k propojení ovládací jednotky s počítačem
- pro snadné zákaznické naprogramování jednotlivých textů.
- součástí je CD disk s uživatelským programem a ovladači

12 V / jednořádkový/dvouřádkový displej / LED 3 mm / externí/interní použití

- SMD LED s integrovanou optikou 30°
- výška písma:
 - pevná montáž 50 mm
 - na sluneční clonu
 - jednořádkový 46 mm
 - dvouřádkový svislice 51,6 mm
- extrémně vysoká svítivost
- reálný nebo zrcadlový nápis
- rozměry (š x v x h):
 - pevná montáž:
 - 330 x 110 x 34 mm vč. držáku
 - 330 x 110 x 15 mm bez držáku
 - na sluneční clonu:
 - 300 x 110 x 4 mm
- x = jazyková varianta
 - STOP - STOP
 - CZ - STOP/POLICIE
 - GB - STOP/POLICE
 - NL - STOP/POLITIE
- max. odběr 5 W



OZN 102-CZ-e-R



OZN 102-CZ-/Z-i-SC-R

HOLOMY s.r.o.

Hemy 829, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

tel: +420 571 685 970
+420 571 685 971

e-mail: sales@holomy.cz
www.holomy.cz

Certifikát ISO 9001