

Oranžový program

výroba, prodej, montáž, servis

VML(C) 012(024)L

LED

- homologace: EMC, EHK-65 (TA1)
- max. odběr:
 - 12 LED - 1,0 A / 12 V, 0,6 A / 24 V
 - 18 LED - 1,5 A / 12 V, 0,9 A / 24 V

magnetický (do 250 km/h) **M**

pevná montáž **B**

pevné uchycení na tyč **A**
(jen u 90 mm)

VML(C) 012L(024L) - 90 mm:

- počet LED: 12
- napájecí napětí: 12 V nebo 24 V
- barva: oranžová (možnost kombinace barev)
- uchycení: pevná montáž (B), magnetický (M), pevné uchycení na tyč (A)
- průměr: 180 mm
- výška: 98 mm (M), 90 mm (B), 160 mm (A)
- hmotnost: 1,7 kg (M), 1,1 kg (B), 1,8 kg (A)



magnetická základna

VML(C) 012L(024L) - 140 mm:

- počet LED: 18
- napájecí napětí: 12 V nebo 24 V
- barva diod:
 - oranžová: oranžový kryt (VML)
 - čirý kryt (VMLC)
- uchycení: pevná montáž (B), magnetický (M)
- průměr: 180 mm
- výška: 155 mm (M), 140 mm (B)
- hmotnost: 2,1 kg (M), 1,7 kg (B)



VMLC 012L-A-12A

Výsuvná tyč pro majáky,
obj.číslo: 2005011575

VMLC 012(024)L/NR

LED

- homologace: EMC, EHK-65
- počet LED: 24
- barva: oranžová
- možnost kombinace LED modulů (např. modro/oranžový maják)
- odběr v klidovém režimu ~ 1mA
- max. odběr: 3,6 A / 12 V, 1,8 A / 24 V

magnetický (do 250 km/h) **M**

pevná montáž **B**



VMLC 024L/NR-FD-B-12B12R



VMLC 024L/NR-FDH-B-12B12R

VMLC 012L(024L) - nízká verze:

- počet LED: 24
- napájecí napětí: 12 / 24 V
- uchycení: pevná montáž (B), magnetický (M)
- průměr: 220 mm, výška: 105 mm (M), 93 mm (B)
- hmotnost: 1,9 kg (M), 1,3 kg (B)

VMLC 012L(024L) - vysoká verze:

- počet LED: 12 nebo 24
- napájecí napětí: 12 / 24 V
- uchycení: pevná montáž (B), magnetický (M)
- průměr: 220 mm, výška: 145 mm (M), 134 mm (B)
- hmotnost: 2,1 kg (M), 1,7 kg (B)

GUARDIAN

LED

- homologace: EMC, EHK-65
- dvě úrovně svítivosti (TB2, TR2)
- počet LED: 18, 36 nebo 72
- barva: modrá, červená, oranžová
- možnost kombinace LED modulů (např. modro/červený maják)

magnetický **M**

pevná montáž **B**

pevné uchycení na tyč **A**

GUARDIAN-H - vysoká verze:

- počet LED: 36 nebo 72
- napájecí napětí: 12 / 24 V
- uchycení: pevná montáž (B), magnetický (M)
- průměr: 148 mm, výška: 107 mm (B), 113 mm (M)
- hmotnost: 0,8 kg (B), 1,1 kg (M)

GUARDIAN-L - nízká verze:

- počet LED: 18 nebo 36
- napájecí napětí: 12 / 24 V
- uchycení: pevná montáž (B), magnetický (M), na tyč (A)
- průměr: 148 mm, výška: 67 mm (B), 73 mm (M), 124 (A)
- hmotnost: 0,6 kg (B), 0,9 kg (M), 0,7 (A)



GUARDIAN-H - vysoká verze



GUARDIAN-L - nízká verze

EVOLUX F 024L

LED

- 8 LED
- homologace: EMC, EHK-65
 - jedna úroveň svítivosti (TA1)
- jednozáblesk
- barva: oranžová
- napájecí napětí 12 / 24 V
- max. odběr 2,3 A / 12 V, 1 A / 24 V
- synchronizace až 4 ks majáků mezi sebou
- rozměry:
 - průměr majáku: 116 mm (M, B, A)
 - průměr základny: 148 mm (B)
 - výška: 110 mm (M), 89 mm (B), 131 mm (A)
 - hmotnost: 0,86 kg (M), 0,43 kg (B), 0,46 kg (A)

magnetický **M**

pevná montáž **B**

pevné uchycení na tyč **A**



LED

M magnetický

B pevná montáž

A pevné uchycení na tyč

- 15 LED
- homologace: EMC, EHK-65
 - jedna úroveň svítivosti (TA1)
- barva: oranžová
- napájecí napětí 12 / 24 V
- max. odběr: 1,86 A / 12 V, 0,93 A / 24 V
- rozměry: průměr základny: 142 mm (B), 118 mm (M, A)
výška: 116 mm (B,M), 154 mm (B), 194 mm (A)



LED směrová alej 6 / 8-prvková

externí použití

LED A TC 56 / 58

- 6 (TC 56) nebo 8 (TC 58) LED modulů
- napájecí napětí 12 / 24 V
- homologace EH6 65
- max. proudový odběr 1,8 A / 6 modulů, 2,3 A / 8 modulů
- mód směřování vlevo / vpravo, výstražné blikání, ze středu ven, volitelné konfigurace módů
- oranžová barva, dvoubarevná varianta + možnost kombinace s výstražnými krajními moduly
- rozměry (šířka x výška x hloubka): verze s 6 moduly: 806 x 58 x 70 mm
verze s 8 moduly: 1075 x 58 x 70 mm



Panel ovládací jednotky aleje

COMET LED

LED

- homologace: EMC, EH6-65
 - jedna úroveň svítivosti (TA1)
- barva: oranžová
- napájecí napětí 12 / 24 V

magnetický (do 250 km/h)

pevné uchycení na tyč

flexibilní uchycení na tyč

M

A

AF

- max. odběr: 0,9 A / 12 V, 0,5 A / 24 V
- rozměry:
 - průměr 165 mm
 - výška 187 mm (M), 240 mm (A, AF)
 - hmotnost 1,5 kg (M), 1,4 kg (A, AF)



PB-VMD (x)L-B-36A

LED

- 36 LED
- homologace: EMC, EH6-65
- barva: oranžová
- napájecí napětí 12 nebo 24 V

pevná montáž

B

- IP 67
- max. odběr: 0,71 A / 12 V, 0,36 A / 24 V
- rozměry: průměr základny: 75 mm
výška: 20 mm



Světelné soupravy řady Magnum

LED

- vysoká energetická účinnost
- nízký profil má příznivý vliv na spotřebu pohonných hmot
- snadná instalace a údržba, nekorodující eloxovaná hliníková
- základna, rázuvzdorné polykarbonátové kryty stabilizované proti UV záření

Rozměry

- výška: 58 mm
- hloubka: 312 mm
- šířky: 584, 743, 902, 1060, 1219, 1378, 1537, 1695, 1854 mm

Základní vybavení

- rohové moduly sestavené do tvaru V - diody III. generace
- barevné nebo čiré kryty

Možnosti vybavení

- doplňková přímá výstražná LED svítidla - 3LED nebo 6LED
- boční pracovní svítidla
- vestavný SES modul - synchronizace externích svítilen
- přímá bílá pracovní LED svítidla
- LED směrová alej ve střední části
- modul automatického stmívání



VNT 024LU/MG-AA-1219/E

Světelné soupravy řady V(x)T

LED

- vysoká energetická účinnost
- nízký profil má příznivý vliv na spotřebu pohonných hmot
- snadná instalace a údržba, nekorodující eloxovaná hliníková
- základna, rázuvzdorné polykarbonátové kryty stabilizované proti UV záření

Rozměry

- výška: 80 mm (VxT / 80) nebo 60 mm (VxT / 60)
- hloubka: 288 mm
- šířka: standardní 1089, 1229, 1528 mm
- na objednávku 492 (pouze VxT / 60), 589, 989, 1409, 1708, 1908 mm

Základní vybavení

- 2 x rohový LED modul sestavený do tvaru U
- LED III. generace
- oranžové nebo čiré kryty
- střední kryty v barvě čiré, černé, oranžové, žluté nebo opálové

Možnosti vybavení

- LED jednocelové např. FOLLOW ME pro letiště nebo programovatelné displeje - pouze do výšky 80 mm
- boční pracovní svítidla
- doplňková přímá výstražná LED svítidla
- přímá bílá pracovní svítidla
- LED směrová alej ve střední části
- u světelné soupravy šířky 492 mm (SLE) možnost magnetického uchycení (s bezpečnostními lanky)



VNT 024LU/60-AaaaCaaaA -1704



VNT 012LU AA-4M-SLE



VNT 012LU/80-ACA-TM61-1089

Světelné soupravy řady V(x)L

rotační, LED

- snadná instalace a údržba, nekorodující eloxovaná hliníková základna
- rázuvzdorné polykarbonátové kryty stabilizované proti UV záření

Rozměry: výška 100 mm, hloubka 288 mm, standardní šířka 1092, 1192, 1492 mm
šířka na objednávku: 576, 972, 1362, 1704, 1898 mm

Základní vybavení

- rohové moduly sestavené do tvaru U - diody III. generace
- barevné nebo čiré krajní kryty
- střední kryty v barvě čiré, černé, červené, modré, oranžové nebo opálové

Možnosti vybavení

- LED jednocelové např. FOLLOW ME pro letiště nebo programovatelné displeje
- boční pracovní svítidla
- doplňková přímá výstražná LED svítidla
- přímá bílá pracovní svítidla
- LED směrová alej ve střední části
- prosvětlený opálový střed



VNL 024LU AaCaA 1192

HOLOMY s.r.o.

Hemy 829, Krásno nad Bečvou
75701 Valašské Meziříčí
Česká republika

tel: +420 571 685 970
+420 571 685 971

e-mail: sales@holomy.cz
www.holomy.cz

Certifikát ISO 9001